METALLDETEKTOR FÜR VIBRATIONSFÖRDERER METRON 05 VT

INNOVATION iN ACTION

Der Metalldetektor METRON 05 VT wird **direkt in die Rinne des Vibrationsförderers** eingebaut – ohne metallfreie Zone, ohne Umbau und ohne Verlust an Linienlänge.

Er erkennt **alle Metalle**, frei liegend oder im Material verborgen. Rinnenbreiten **300–1.000 mm stufenlos**, passend zu Ihrer Rinne in beliebiger Form.

Steuereinheit **AMD 05**: automatische Produkteinstellung, Speicher für 500 Produkte, Vernetzung der Detektoren und Ferndiagnose. Optional Schutzart **IP 69K** und Edelstahlausführung.

Installation ohne metallfreie Zone – direkt in Ihre Rinne!



MONTAGE	RINNENBREITE	DETEKTION	SCHUTZART
direkt in die Rinne ohne metallfreie Zone	300–1.000 mm stufenlos	alle Metalle Fe, NE-Metalle, Edelstahl	IP 54 optional IP 69K

DETEKTION	• Alle Metalle, frei liegend oder verborgen – digitale Signalverarbeitung • Mehrfache digitale Filterung für Stabilität in anspruchsvoller Umgebung • Optional ALUTRON – Unterdrückung von Störungen durch metallisierte Folien
INSTALLATION	• Ohne metallfreie Zone – Einbau in die bestehende Rinne ohne Umbau • Rinne in beliebiger Form, Detektorbreite = Rinnenbreite + 60 mm
STEUEREINHEIT AMD 05	• Automatische Produkteinstellung und Kalibrierung der Empfindlichkeit • Speicher für 500 Produkte, Vernetzung, Ferndiagnose, Selbstdiagnose
BETRIEB	• Versorgung 100–240 V AC, Leistungsaufnahme max. 50 W • Betriebstemperatur −10 bis +50 °C
SERVICE	• Lieferung des in den Vibrationsförderer integrierten Detektors samt Abscheidern aus einer Hand • Autorisierter Service in Tschechien und der Slowakei

WIE BETREUEN WIR SIE?

1. Wir kommen zu Ihnen

2. Wir messen auf und planen

3. Wir fertigen nach Maß

4. Wir installieren

5. Wir nehmen in Betrieb und schulen

6. Wir leisten autorisierten Service

SOLLAU S.R.O.
Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika
Tel.: +420 576 013 873 | E-Mail: info@sollau.cz
Reg.-Nr.: 29261759 | USt-IdNr.: CZ29261759

WWW.SOLLAU.DE